

ROAM

Диапазон: до 300 м
Тип: Пульт дистанционного управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Работает с контроллерами Hunter X-Core®, Pro-C®, PCC, I-Core® и ACC через соединение SmartPort®
- 128 программируемых адресов для использования нескольких пультов дистанционного управления Roam в одном и том же районе
- Запуск циклов полива вручную без изменения заданной программы
- Программируемая продолжительность полива: 1–90 минут
- Диапазон: 300 м (в пределах видимости)
- Гарантийный срок: 2 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЛЬТА:

- Источник питания передатчика: 4 батареи типа AAA (прилагаются)
- Источник питания приемника: 24 В переменного тока, от контроллера через коннектор SmartPort
- Рабочая частота системы: диапазон 433 МГц
- Коннектор SmartPort может быть установлен на расстоянии до 15 м (макс.) от контроллера (используйте пучок проводки с экранированным кабелем ROAM-SCWH)
- Сертификат FCC: Лицензия FCC не требуется



Передатчик и приемник

Высота: 18 см
Ширина: 6 см
Глубина: 3 см



SmartPort

Пульты дистанционного управления Hunter требуют установки пучка проводки SmartPort. SmartPort – это коннектор, подсоединенный к терминалам контроллера, и позволяющий быстрое соединение с любым пультом управления Hunter.

Настенная крепежная скоба для SmartPort P/N 258200

| ROAM | |
|----------|---|
| Модель | Описание |
| ROAM-KIT | Передатчик, приемник, пучок проводки SmartPort и 4 батареи типа AAA прилагаются |
| ROAM-R | Приемник |
| ROAM-TR | Передатчик и 4 батареи типа AAA прилагаются |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ

| Модель | Описание |
|-----------|--|
| ROAM-WH | Пучок проводки SmartPort (длина: 1,8 м) |
| ROAM-SCWH | Пучок экранированной проводки SmartPort (длина: 7,6 м) |
| 258200 | Настенная крепежная скоба для SmartPort |